



# bafas 12

beton kontakt grund

## NAMJENA

Gotovo vezivno sredstvo na bazi akrilne smole za poboljšanje prionjivosti na glatnim betonskim, gipsanim i krečnim temeljnim malterima na kritičnim i visokoupijajućim podlogama. Koristi seza vanjske i unutarnje površine. Ima izraženu karakteristiku iznimne prionjivosti.

## PRIPREMA I IZVOĐENJE

Podloga na koju se nanosi mora biti suha, potpuno čista od prašine, sipkih dijelova i iscvjetavanja, ne smije biti smrznuta. Sadržaj posude prije nanošenja dobro promiješati. Nije potrebno razrijedjivati. Nakon otvaranja originalne ambalaže i miješanja materijal je potrebno utrošiti u roku od 24 sata. Tokom rada sadržaj kante često promiješati. Nanosi se valjkom, špricanjem ili četkom. Ne nanosi se fasadne površine koje su pod direktnim djelovanjem sunca i jakog vjetra, kao i na temperaturama nižim od +5°C. Vrijeme sušenja (pri T=20°C, relativna vlažnost 65%) ~6 h (suho na dodir) odnosno ~24 h (suho za daljnju obradu površine)

## UVJETI RADA

Temperatura podloge i zraka od +5 - 30 Co. Površine koje su pod direktnim djelovanjem sunca i jakog vjetra potrebno je zaštiti pomoću zaštitne zavjese.

## PAKIRENJE

20 kg / kanta

## POTROŠNJA

cca 0,30 kg/m<sup>2</sup>