

# bafas

# bafas akrilna podloga

ljepilo za lijepljenje termoizolacionih ploča

## NAMJENA

Koristi se za lijepljenje svih vrsta ploča za toplinsku izolaciju na svim vrstama podloga.

Karakteriziraju ga iznimno dobra obradivost i prionjivost na podlogu.

## PRIPREMA I IZVOĐENJE

U čistu posudu ulije se voda (0,28 l vode / 1 kg ljepila) i uz ručno ili strojno miješanje postupno se dodaje ljepilo. Miješa se dok se ne postigne potpuno gomogena masa, bez grudvica.

Ostavi se da odstoji 5-10 minuta, potom se još jedanput izmješa i masa je spremna za upotrebu.

Gotova masa se na termoizolacijske ploče nanosi točkasto ili po krajevima.

Kod ravnih podloga može se nanositi i po cijeloj površini.

## UVJETI RADA

Temperatura podlove i zraka od +5 - 30 Co. Površine koje su pod direktnim djelovanjem sunca i jakog vjetra potrebno je zaštiti pomoću zaštitne zavjese.

## GRANULACIJA

do 0,6 mm

## PAKIRENJE

25 kg / vreća

## POTROŠNJA

cca 3-5 kg/m<sup>2</sup>